

### FP25 - Podwójna lina z amotyzatorem

**Kolekcja:** Linki

**Grupa produktów:** Ochrona przed upadkiem

**Materiały:** Lina poliestrowa, aluminium, Stop stalowy po obróbce cieplnej, PCV

**Karton zewnętrzny:** 10

### Informacja o produkcie

Podwójna lina bezpieczeństwa typu "Y" o długości 180cm. Posiada dwie linki.

### Linki

Kolekcja linek Portwest służy do przytrzymywania, pozycjonowania i zabezpieczania przed upadkiem. Dostępne w różnych długościach i wykonane z różnych materiałów, takich jak liny, taśmy i taśmy elastyczne, co daje użytkownikowi możliwość wyboru i dostosowania do warunków pracy.

### Ochrona przed upadkiem

Zadaniem środków ochrony przed upadkiem jest zapobieganie ryzyku upadku pracownika w trakcie pracy na wysokości oraz zmniejszenie sił działających na użytkownika w sytuacji wypadku. Nasza oferta jest pełna i całkowicie zaspokaja potrzeby powstałe w trakcie pracy na wysokości w różnych warunkach.

### Normy

EN 354  
EN 362  
EN 355



### Cechy

- Otwarcie haka 52 mm
- Amortyzacja
- Maksymalne obciążenie znamionowe 100 kg
- 10 letni okres trwałości od daty produkcji podanej na etykiecie produktu
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Oznakowanie UKCA
- Pudełko detaliczne wspomagające prezentację

**FP25 - Podwójna lina z amotyzatorem****Kod produktu: 6307200000****Laboratorium badawcze**

INSPEC International B.V. (Jednostka Notyfikowana Nr.: NB: 2849)

Beechavenue 54 - 62

, Netherlands

Certyfikat numer: PPE22162503

INSPEC International Ltd. (Jednostka Notyfikowana Nr.: AB: 0194)

56 Leslie Hough Way

M6 6AJ, UK

Certyfikat numer: UKCA-B-221353

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
FP25WHR	Biały	43.0	28.0	28.0	2.1800	0.0337	5036108186525	15036108625298