

MAICO2



KOMBINEZON OCHRONNY MAIAO Z BAWĘŁNY NIEPALNEJ

Ref. MAICO2



Opis produktu

Kombinezon. Kołnierz typu stójka zapinany na kryte zatrzaski. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą na kryte zatrzaski. Gumka z tyłu i w talii po obu stronach. Zakładka z tyłu ułatwiająca ruchy. Nadgarstki regulowane na zatrzask. 5 kieszeni, z czego 1 wewnętrzna. 2 uchwyty na detektory gazu.

Serż: 99% bawełna, 1% włókna antyelektrostatyczne, 320 g/m².

KOLOR

Granatowy

ROZMIAR

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Miejsce na nakolanniki
Możliwość włożenia
nakolanników M2GEN dla wygodniejszej
pracy na kolanach



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ogólne wymogi dotyczące odzieży.

EN ISO 11612:2015 Odzież ochronna – Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem



A1, A2: Trudnopalność (od A1 do A2, X=nie badano)
B1: Ciepło konwekcyjne (od B1 do B5, X=nie badano)
C1: Ciepło promieniujące (od C1 do C4, X=nie badano)
X: Odpryski z wytapiania aluminium (oznaczenie D1 do D3, X= nie testowane)
E3: Odpryski stopionego żeliwa (od E1 do E3, X=nie badano)
F1: Ciepło kontaktowe (od F1 do CF3, X=nie badano)

EN ISO 11611:2015 Odzież ochronna użytkowana podczas spawania oraz powiązanych technik

.. Klasa spawalnicza 1: Ochrona przed niskim ryzykiem, niskimi rzutami i promieniowaniem cieplnym

RODZAJ A1: Typ A1 - Test ISO 15025 metoda A

RODZAJ A2: Typ A2 - Test ISO 15025 metoda B

EN1149-5:2018 Właściwości elektrostatyczne - Część 5: Wymagania eksploatacyjne



.. Rezystancja powierzchniowa mniejsza lub równa 2.5×10^9 ohm na co najmniej jednej z powierzchni, wg EN1149-1

.. $t_{50} < 4s$ lub $S > 0.2$ wg metody 2 (ładunek wywołany metodą indukcyjną) z EN1149-3

EN14404:2004+A1: 2010 Ochrona kolan przy pracy na kolanach

RODZAJ 2: Ochrona kolan Typ 2 - W kieszeni spodni lub przymocowana do spodni w inny sposób

POZIOM 0: Wskaźnik poziomu skuteczności ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi (0 do 2); w przypadku poziomu 0 piktogram nie jest uwzględniony.

EN61482-2:2020 Odzież chroniąca przed zagrożeniami termicznymi i łukiem elektrycznym.



APC APC 1: Klasa ochrony materiałów i artykułów odzieżowych przed łukiem elektrycznym (APC 1=4kA APC 2=7kA).

CAL/CM² 5.4 cal/cm²: Wartość sprawności cieplnej łuku (cal/cm²).

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR
MAIC2BMPT	3295249266219	Granatowy	S
MAIC2BMTM	3295249266257	Granatowy	M
MAIC2BMGT	3295249266264	Granatowy	L
MAIC2BMXG	3295249266271	Granatowy	XL
MAIC2BMXX	3295249266288	Granatowy	XXL
MAIC2BM3X	3295249266295	Granatowy	3XL
MAIC2BM4X	3295249266301	Granatowy	4XL