

DIAMOND V UP



HEŁM OCHRONNY Z ABS O KSZTAŁCIE CZAPECZKI BASEBALL Z PASKIEM PODBRÓDKOWYM - SYSTEM REGULACJI ROTOR

Ref. DIAMOND5UP



Opis produktu

Hełm ochronny z ABS o innowacyjnym kształcie. Testowany w położeniu „odwróconym”. Więżba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami mocowania. Potnik z gąbki. System regulacji ROTOR : obwód głowy od 53 do 63 cm. 2 możliwości regulacji pozycji (górną/dół) dla większego komfortu. Pas odblaskowy. Izolacja elektryczna do 1000 VAC/1500 VDC. Sprzedawany z paskiem podbródkowym posiadającym 4 punkty mocowania.

Wydajność w -30°C i zgodność z normą EN397:2012 obowiązujące od partii produkcyjnych 03/2016.

KOLOR

Biały, Niebieski, Żółty, Pomarańczowy, Czerwony, Zielony

ROZMIAR

Regulowany

Zastosowanie - Zagrożenia



Ciepło



Elektryczność



Uderzenie



Budownictwo / roboty publiczne
gazowniczy



Przemysł ciężki



Przemysł petrochemiczny /

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Ergonomiczny system regulacji One-D Rotor

Regulacja jedną ręką w rękawicach lub bez



Pas odblaskowy

Zapewnia lepszą widzialność na stanowisku pracy



Więzba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami mocowania

Gwarancja komfortu użytkowania

Delta innovation

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Przemysłowe hełmy ochronne

MM: Odpryski płynnych metali

LD: Deformacja boczna

-30°C +50°C: Użytkowanie: Bardzo niska temperatura - -30°C / +50°C

440VAC: Izolacja elektryczna



EN50365:2002 Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

KLASA 0: Hełm z izolacją elektryczną - Klasa 0

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
DIAM5UPBCFL	3295249194116	Biały	Regulowany	20	-
DIAM5UPBLFL	3295249194130	Niebieski	Regulowany	20	-
DIAM5UPJAFL	3295249194147	Żółty	Regulowany	20	-
DIAM5UPORFL	3295249236991	Pomarańczowy	Regulowany	20	-
DIAM5UPROFL	3295249194123	Czerwony	Regulowany	20	-
DIAM5UPVEFL	3295249218409	Zielony	Regulowany	20	-